



Guatemala 13 de noviembre de 2009

Estimados Sres.

Ante la puesta en marcha y constante crecimiento en Guatemala de las redes 3G por varias operadoras como Claro, Tigo y Telefónica, por medio del MODEM USB, y ante la falta de oferta de dispositivos para compartir dicha conexión con mas equipos creemos que el producto ofrecido tiene una interesante oportunidad de mercadeo.

El Router 3G+LAN permite compartir la conexión por medio de una red wifi y de 1 puertos LAN.

Otras características es el puerto WLAN para poder conectarse vía ADSL.

Dicho producto también puede ser rentado para necesidades temporales de conexión a Internet, Ej.: ferias, eventos deportivos, eventos culturales, exposiciones, congresos, etc....

En caso de estar interesados en el mismo, agradecería que nos permitieran una demostración del funcionamiento del producto y de la misma manera les facilitaríamos el precio al por mayor.

Agradeciendo su valioso tiempo, les enviamos los detalles técnicos y fotografías del Roter 3G+LAN

Atte.

---

Ignacio Ramos  
Codevoz  
[ignacio.ramos@codevoz.com](mailto:ignacio.ramos@codevoz.com)

**Router 3G+WLAN+4LAN+2FXS/SIP**

Red		
Mobile WAN	1 x PCIe Slot for PCIe adapter	●
	1 x USB2.0 port for USB adapter	●
	1 x PCMCIA type II for PCMCIA adapter	●
	HSPA embedded module	No
Wired WAN	10/100Mbps, auto MDI/MIDX RJ45 port	1
Wired LAN	10/100Mbps, auto MDI/MDIX RJ45 port	1
Wireless LAN	1.8dBi di-pole ant. for WLAN access	1
PSTN	FXS	0
	FXO	0
Inalámbrico		
Standard	IEEE 802.11b/g, 802.11b/g compliance	11b/g
Network Mode	Infrastructure mode	●
	Access point	●
Security	64-bit / 128-bit WEP Encryption; WPA / WPA2 Encryption	●
Funcionalidad		
Wired WAN	Static IP / Dynamic IP / PPPoE	●
Wireless WAN	Support EV-DO, HSDPA, HSUPA	●
Connection Scheme	Connect-on-demand, Auto-disconnect,	●
	Failover backup	●
NAT	One-to-Many (Max 253 Users), Virtual Server, DMZ Host	●
VPN Pass-Through	PPTP/L2TP/IPSec	●
Access Control	MAC filter, SPI firewall	●
Cfg. Management	Web-Based Cfg. / SNMP / UPnP	●
Call function	Call Hold / Call Waiting / Call transfer / Call Forward / Caller ID / 3-way Conf.	●
TR069	Remote CPE Management	Con solicitud
Voz		
VoIP Codec	G.711 A/μ-law	●
	G.723/ G.726/ G.729A/B	Con solicitud
HSPA Voice	Differential Analog / PCM digital Audio	○
PSTN	Legacy telephony	○
Ambiente		
Certification	FCC, CE, RoHS Compliant	●
Power	12V/2A power adapter	●
Working Environment	Temperature: 0~40°C Humidity: 5%~95% non-condensing	●
Disponibilidad		15 días hábiles



Figura 1.1



Figura 1.2