



Ciudad de Guatemala, Marzo 2009

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que estamos en busca de distribuidores al por mayor de nuestro Router 3G+VoIP.

Ante la puesta en marcha y constante crecimiento de las redes 3G por varias operadoras como Tigo y Telgua, por medio del MODEM USB, y ante la falta de oferta de dispositivos para compartir dicha conexión con mas equipos creemos que el producto ofrecido tiene una interesante oportunidad de mercadeo.

El Router 3G+VoIP además de permitir compartir la conexión por medio de una red wifi y de 4 puertos LAN, cuenta con 2 puertos FXS con SIP, los cuales pueden ser configurados para conectarse a centrales SIP y de esa cuenta contar con telefonía en el mismo aparato.

Otras características es el puerto WLAN para poder conectarse vía ADSL.

Dicho producto también puede ser rentado para necesidades temporales de conexión a Internet, Ej.: ferias, eventos deportivos, eventos culturales, exposiciones, congresos, etc....

En caso de estar interesados en el mismo, agradecería que nos permitieran una demostración del funcionamiento del producto y de la misma manera les facilitaríamos el precio al por mayor.

Agradeciendo su valioso tiempo, les enviamos los detalles técnicos y fotografías del Roter 3G+VoIP

Atte.

Ignacio Ramos
Codevoz
ignacio.ramos@codevoz.com

Router 3G+WLAN+4LAN+2FXS/SIP

Red		
Mobile WAN	1 x PCIe Slot for PCIe adapter	●
	1 x USB2.0 port for USB adapter	●
	1 x PCMCIA type II for PCMCIA adapter	●
	HSPA embedded module	No
Wired WAN	10/100Mbps, auto MDI/MIDX RJ45 port	1
Wired LAN	10/100Mbps, auto MDI/MDIX RJ45 port	4
Wireless LAN	1.8dBi di-pole ant. for WLAN access	1
PSTN	FXS	2
	FXO	0
Inalámbrico		
Standard	IEEE 802.11b/g, 802.11b/g compliance	11b/g
Network Mode	Infrastructure mode	●
	Access point	●
Security	64-bit / 128-bit WEP Encryption; WPA / WPA2 Encryption	●
Funcionalidad		
Wired WAN	Static IP / Dynamic IP / PPPoE	●
Wireless WAN	Support EV-DO, HSDPA, HSUPA	●
Connection Scheme	Connect-on-demand, Auto-disconnect,	●
	Failover backup	●
NAT	One-to-Many (Max 253 Users), Virtual Server, DMZ Host	●
VPN Pass-Through	PPTP/L2TP/IPSec	●
Access Control	MAC filter, SPI firewall	●
Cfg. Management	Web-Based Cfg. / SNMP / UPnP	●
Call function	Call Hold / Call Waiting / Call transfer / Call Forward / Caller ID / 3-way Conf.	●
TR069	Remote CPE Management	Con solicitud
Voz		
VoIP Codec	G.711 A/μ-law	●
	G.723/ G.726/ G.729A/B	Con solicitud
HSPA Voice	Differential Analog / PCM digital Audio	○
PSTN	Legacy telephony	○
Ambiente		
Certification	FCC, CE, RoHS Compliant	●
Power	12V/2A power adapter	●
Working Environment	Temperature: 0~40°C Humidity: 5%~95% non-condensing	●
Disponibilidad		10 días hábiles



Figura 1.1



Figura 1.2



Figura 1.3